

Catálogo 2020

BKT

GROWING TOGETHER



BKT TIRES:

A melhor alternativa para as suas necessidades

bkt-tires.com    

Agrícola	Página
Agrimax RT-855	3 , 4
Alta Tecnología Agrimax V-Flecto	4
Agrimax RT-765	5
Alta Velocidade Agrimax Sirio	6
Radial Estrada Ridemax IT-696 / IT-697	6
Agrimax RT-657	7
Radial IF Agrimax Force	8
Velocidade & Carga Agrimax Fortis	8
Radial Estreito Agrimax RT-945 / RT-955	9
Radial Ceifeira Agrimax Teris	10
Alta Tecnología Agrimax Spargo	10
Flutuação / Reboque Radial	11
Flutuação / Reboque Diagonal	12
Trator Frente Diagonal	13
Trator Tração Diagonal	14 , 15
Implement & Reboque	16 , 17
Florestal	18

Industrial	Página
Multiusos Diagonal (MPT)	19
Trator Industrial	20
Grua Radial / Porto Radial	20
Escavadora	21
Multiusos Radial (MPT)	22
Compactadora & Niveladora	23
Engenharia Civil Radial	24 , 25
Porto & Engenharia Civil	26
Empilhador Radial	26
Empilhador	27
Maciço	28

Jardim	Página
Jardim & Alfaias	29

Quad, UTV & Golf	Página
Quad & UTV	30 , 31
Kart & Golf	31



AGRIMAX RT-855

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
16"	180/95R16		RT855	105A8/B	5.5F	185	760	340	2265		TL
	210/95R16		RT855	106A8/B	W7	214	806	360	2415		TL
18"	210/95R18		RT855	108A8/B	W7	214	855	385	2557		TL
20"	210/90R20		RT855	110A8/B	W7	211	890	412	2681		TL
	210/95R20		RT855	110A8/B	W7	214	908	418	2749		TL
	250/85R20		RT855	116A8/B	W8	250	940	424	2812		TL
	280/85R20		RT855	112A8/B	W10	292	984	441	2952		TL
	320/85R20		RT855	119A8/B	W11	329	1052	467	3100		TL
22"	250/85R22		RT855	113A8/B	W8	251	985	453	2964		TL
24"	250/85R24		RT855	109A8/B	W8	251	1036	475	3104		TL
	280/85R24		RT855	115A8/B	W10	292	1086	492	3224		TL
	320/85R24		RT855	122A8/B	W11	329	1154	519	3413		TL
	340/85R24		RT855	125A8/B	W12	353	1188	531	3540		TL
	380/85R24		RT855	131A8/B	W12	380	1256	554	3699		TL
	420/85R24		RT855	137A8/B	W15L	438	1324	582	3900		TL
24"	250/85R28		RT855	112A8/B	W8	251	1137	519	3421		TL
	280/85R28		RT855	118A8/B	W10	292	1187	545	3558		TL
28"	320/85R28		RT855	124A8/B	W11	329	1255	569	3743		TL
	340/85R28		RT855	127A8/B	W12	353	1289	588	3890		TL
	380/85R28		RT855	133A8/B	W12	380	1357	606	4015		TL
	420/85R28		RT855	139A8/B	W15L	438	1425	638	4214		TL
30"	380/85R30		RT855	135A8/B	W12	380	1408	633	4169		TL
	420/85R30		RT855	140A8/B	W15L	438	1475	661	4393		TL
	460/85R30		RT855	145A8/B	W16L	475	1544	680	4529		TL
32"	320/85R32		RT855	126A8/B	W11	329	1357	621	4081		TL
34"	320/85R34		RT855	141A8/B	W11	329	1408	645	4280		TL
	380/85R34		RT855	137A8/B	W12	380	1509	682	4504		TL
	420/85R34		RT855	142A8/B	W15L	438	1578	709	4677		TL
	420/85R34		RT855	147A8/B	W15L	438	1578	709	4677		TL
	460/85R34		RT855	147A8/B	W16L	475	1646	721	4865		TL
36"	320/85R36		RT855	128A8/B	W11	329	1458	672	4404		TL
	340/85R36		RT855	132A8/B	W12	353	1492	689	4507		TL
38"	320/85R38		RT855	143A8/B	W10	319	1509	700	4580		TL
	340/85R38		RT855	133A8/B	W12	353	1543	712	4613		TL
	380/85R38		RT855	139A8/B	W12	380	1611	736	4841		TL
	420/85R38		RT855	144A8/B	W15L	438	1679	763	4992		TL
	460/85R38		RT855	149A8/B	W16L	475	1747	785	5161		TL
	520/85R38		RT855	155A8/B	DW16L	516	1849	813	5393		TL
42"	520/85R38		RT855	170A8/B	DW16L	516	1849	813	5393		TL
	480/80R42		RT855	151A8/B	W16A	479	1835	835	5459		TL



AGRIMAX RT-855

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT	
42"	520/85R42		RT855	157A8/B	DW16A	516	1951	858	5735		TL	
	520/85R42		RT855	167A8/B	DW16A	516	1951	858	5735		TL	
46"	420/80R46		RT855	151D/162A2	W13	418	1840	863	5619		TL	
	420/80R46		RT855	159D/170A2	W13	418	1840	863	5619		TL	
	480/80R46		RT855	158A8/B	DW16A	479	1936	895	5871		TL	
	480/80R46		RT855	164A8/B	DW16A	479	1936	895	5871		TL	
	520/85R46		RT855	158A8/B	DW16L	516	2052	949	6252		TL	
	520/85R46		RT855	173A8/B	DW16L	516	2052	949	6252		TL	
	50"	480/80R50		RT855	159A8/B	DW16A	489	2036	941	6158		TL
		480/80R50	STEELBELTED	RT855	176A8	DW16A	489	2036	945	6228		TL
520/85R50			RT855	165A8/B	DW16L	516	2154	992	6472		TL	

Steel Belted - Cinta de acero



Alta Tecnología

AGRIMAX V-FLECTO

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
28"	VF480/60R28 NRO		V-FLECTO	145D	DW 16 L	470	1290	571	3807	625	TL
	VF520/60R28 NRO		V-FLECTO	149D	DW 18 L	516	1335	587	3910	650	TL
	VF540/65R28 NRO		V-FLECTO	154D	DW 20 B	539	1413	622	4115	675	TL
	VF600/60R28 NRO		V-FLECTO	157D	DW 20 B	587	1440	632	4228	675	TL
	30"	VF540/65R30 NRO		V-FLECTO	158D	DW 20 B	539	1464	650	4317	700
VF600/60R30 NRO			V-FLECTO	158D	DW 20 B	595	1485	649	4377	700	TL
38"	VF540/65R38 NRO		V-FLECTO	162D	DW 20 B	549	1676	760	4981	800	TL
	VF600/60R38 NRO		V-FLECTO	166D	DW 20 B	587	1685	757	5044	800	TL
	VF650/60R38 NRO		V-FLECTO	166D	DW 23 B	650	1745	774	5151	825	TL
	VF650/65R38 NRO		V-FLECTO	169D	DW 23 B	650	1825	798	5387	875	TL
	VF710/60R38 NRO		V-FLECTO	171D	DW 25 B	708	1820	794	5395	875	TL
	VF710/70R38 NRO		V-FLECTO	181D							
42"	VF650/65R42 NRO		V-FLECTO	174D	DW 23 B	650	1913	852	5698	925	TL
	VF710/60R42 NRO		V-FLECTO	173D	DW 25 B	710	1930	860	5724	925	TL



AGRIMAX RT-765

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
16"	200/70R16		RT765	94A8/B	W6	197	686	313	2037	330	TL
	220/70R16		RT765	99A8/B	W7	221	715	324	2145	340	TL
	240/70R16		RT765	104A8/B	W8	244	742	335	2176	350	TL
	260/70R16		RT765	109A8/B	W8	258	770	346	2283	360	TL
	280/70R16		RT765	112A8/B	W9	282	798	356	2370	390	TL
18"	280/70R18		RT765	114A8/B	W9	282	849	381	2547	410	TL
20"	260/70R20		RT765	113A8/B	W8	258	872	402	2639	410	TL
	280/70R20		RT765	116A8/B	W9	282	900	408	2705	450	TL
	300/70R20		RT765	120A8/B	W9	295	952	428	2854	450	TL
	320/70R20		RT765	123A8/B	W10	319	982	445	2965	475	TL
	360/70R20		RT765	129A8/B	W11	357	1042	469	3122	500	TL
	380/70R20		RT765	132A8/B	W12	380	1082	482	3213	525	TL
24"	320/70R24		RT765	116D	W10	319	1094	502	3245	525	TL
	360/70R24		RT765	122D	W11	357	1152	519	3450	550	TL
	380/70R24		RT765	125D	W12	380	1190	538	3560		TL
	420/70R24		RT765	130D	W13	418	1248	554	3665		TL
	420/70R24		RT765	134D	W13	418	1248	554	3665		TL
	480/70R24		RT765	138D	W15L	479	1316	580	3894		TL
28"	360/70R28		RT765	125D	W11	357	1251	579	3775		TL
	380/70R28		RT765	127D	W12	380	1293	586	3883		TL
	420/70R28		RT765	133D	W13	418	1349	604	4020		TL
	480/70R28		RT765	140D	W15L	479	1421	634	4183		TL
30"	420/70R30		RT765	134D	W13	418	1398	631	4172		TL
	480/70R30		RT765	141D	W15L	479	1478	659	4322		TL
	600/70R30		RT765	152D	DW20B	591	1602	711	4774		TL
34"	480/70R34		RT765	149D	W15L	479	1580	711	4759		TL
	480/70R34		RT765	155D	W15L	479	1580	711	4759		TL
	520/70R34		RT765	148D	W16L	516	1640	739	4901		TL
38"	480/70R38		RT765	145D	W15L	479	1681	764	5015		TL
	520/70R38		RT765	150D	W16L	516	1749	793	5300		TL
	580/70R38		RT765	155D	W18L	577	1827	821	5505		TL
	580/70R38	STEEL BELTED	RT765	180A8	W18L	577	1827	821	5505		TL
	620/70R38		RT765	170D	DW20B	625	1833	828	5591		TL
	650/75R38		RT765	169D	DW21B	655	1941	874	5820		TL
	710/70R38		RT765	166D	DW23B	716	1959	859	5751		TL
	710/70R38		RT765	175D/178A8	DW23B	716	1959	859	5751		TL
42"	620/70R42		RT765	160D	DW20B	625	1935	876	5742		TL
	620/70R42		RT765	166D	DW20B	625	1935	876	5742		TL
	620/70R42		RT765	173D	DW20B	625	1935	876	5742		TL
	710/70R42		RT765	176D/179A8	DW23B	716	2061	922	6174		TL
46"	620/70R46		RT765	162D	DW20B	625	2036	906	6047		TL

Steel Belted - Cinturón de acero



Alta Velocidad

AGRIMAX SIRIO

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
30"	540/65R30	HIGHSPEED	SIRIO	150D/147E	W16L	530	1464	669	4400	700	TL
	IF600/70R30	HIGHSPEED	SIRIO	165D/162E	DW21B	603	1602	713	4739	750	TL
34"	540/65R34	HIGHSPEED	SIRIO	152D/149E	W16L	530	1566	721	4735	750	TL
38"	540/65R38	HIGHSPEED	SIRIO	153D/150E	W16L	530	1667	769	5050	800	TL
	710/70R38	HIGHSPEED	SIRIO	171D/168E	DW23B	716	1959	887	5917	925	TL








Radial Estrada

RIDEMAX IT696 • IT697

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
18"	340/80R18		IT696	143A8/138D	11	343	1001	458	2980	475	TL
	300/80R24		IT696	133A8/128D	DW10	295	1090	501	3296	525	TL
24"	340/80R24		IT696	140A8/135D	DW11	343	1154	521	3444	550	TL
	360/80R24		IT696	143A8/138D	DW11	343	1186	537	3556	575	TL
	400/80R24		IT696	149A8/144D	DW13	404	1250	558	3760	600	TL
	420/65R24		IT696	146D/151A8	DW13L	418	1158	530	3483	550	TL
	440/80R24		IT696	154A8/149D	DW14L	441	1314	590	3939	625	TL
	460/65R24		IT696	151D/156A8	DW14L	455	1214	549	3644	575	TL
	28"	400/80R28		IT696	151A8/146D	W13	404	1352	615	4048	650
440/80R28			IT696	156A8/151D	W14L	441	1415	634	4248	675	TL
480/65R28			IT697	149D/154A8	DW15L	480	1335	615	4088	650	TL
540/65R28			IT697	155D/160A8	W16L	530	1413	642	4276	675	TL
30"		440/80R30		IT696	157A8/153D	W14L	441	1466	668	4456	700
	480/80R30		IT696	162A8/157D	W15L	479	1530	673	4558	725	TL
	540/65R30		IT697	156D/161A8	W16L	530	1464	661	4434	700	TL
	600/70R30		IT697	166D/171A8	DW18L	600	1600	688	4820	750	TL
34"	440/80R34		IT696	159A8/155D	W14L	441	1567	704	4714	750	TL
	480/80R34		IT696	164A8/159D	W15L	479	1632	728	4894	775	TL
38"	480/80R38		IT696	166A8/161D	W15L	479	1733	780	5213	825	TL
	540/80R38		IT696	172A8/167D	W18L	550	1829	833	5537	875	TL
	600/65R38		IT697	166D/170A8	DW18B	590	1745	795	5315	825	TL
	650/65R38		IT697	170D/175A8	DW20B	645	1811	823	5514	875	TL
42"	540/80R42		IT696	168D/173A8	W18L	560	1931	879	5875	925	TL
	650/65R42		IT697	171D/176A8	DW20B	645	1920	880	5869	925	TL
	710/70R42		IT697	180D/185A8	DW23B	716	2068	926	6264	975	TL









AGRIMAX RT-657

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
											
16"	320/65R16		RT657	117D/120A8	W10	319	822	366	2474	390	TL
18"	320/65R18		RT657	109A8/B	W10	319	873	392	2587	410	TL
	340/65R18		RT657	113A8/B	W11	343	899	400	2667	425	TL
20"	340/65R20		RT657	124D/127A8	W11	343	950	430	2892	450	TL
	420/65R20		RT657	135D/138A8	W13	418	1054	468	3162	500	TL
	440/65R20		RT657	138D/141A8	W14L	441	1080	479	3240	525	TL
24"	420/65R24		RT657	138D/141A8	W13	418	1156	519	3468	550	TL
	440/65R24		RT657	135D/138A8	W14L	441	1182	538	3546	575	TL
	480/65R24		RT657	140D/143A8	W15L	479	1234	562	3730	600	TL
	540/65R24		RT657	146D/149A8	W16L	530	1312	590	3930	625	TL
28"	420/65R28		RT657	135D/138A8	W13	418	1257	584	3824	600	TL
	440/65R28		RT657	138D/141A8	W14L	441	1283	590	3878	625	TL
	480/65R28		RT657	142D/145A8	W15L	479	1335	610	4058	650	TL
	540/65R28		RT657	149D/152A8	W16L	530	1413	643	4253	675	TL
	600/65R28		RT657	154D/157A8	DW20B	611	1491	670	4470	700	TL
30"	420/65R30		RT657	136D/139A8	W13	418	1308	606	3952	625	TL
	540/65R30		RT657	150D/153A8	W16L	530	1464	670	4403	700	TL
	600/65R30		RT657	155D/158A8	DW20B	611	1542	697	4609	725	TL
34"	540/65R34		RT657	152D/155A8	W16L	530	1566	712	4742	750	TL
	600/65R34		RT657	157D/160A8	DW20B	611	1644	742	4960	775	TL
38"	540/65R38		RT657	153D/156A8	W16L	530	1667	760	5059	800	TL
	600/65R38		RT657	159D/162A8	DW20B	611	1745	790	5247	825	TL
	650/65R38		RT657	163D/166A8	DW20B	645	1811	830	5483	875	TL
42"	650/65R42		RT657	165D/168A8	DW20B	645	1913	878	5824	925	TL



AGRIMAX RT-857

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
											
26"	420/85R26		RT857	138A8	DW15L	438	1374	616	4115	650	TL
	460/85R26		RT857	143A8	DW15L	465	1442	642	4297	675	TL



Radial IF

AGRIMAX FORCE

Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
28"		FORCE	164 D	DW 21 B	603	1551	694	4654	725	TL
		FORCE	165 D	DW 25 B	716	1493	663	4442	700	TL
30"		FORCE	165 D	DW 21 B	603	1602	708	4767	750	TL
		FORCE	166 D	DW 25 B	716	1544	686	4616	725	TL
		FORCE	168 D	DW 25 B	708	1614	714	4814	775	TL
34"		FORCE	167 D	DW 21 B	603	1704	757	5070	800	TL
		FORCE	165 D	DW 23 B	650	1644	746	4954	775	TL
		FORCE	161 D	DW 23 B	650	1710	764	5078	825	TL
		FORCE	170 D	DW 25 B	716	1646	746	4962	775	TL
		FORCE	170 D	DW 25 B	708	1716	763	5137	825	TL
		FORCE	178 D	DW 25 B	716	1929	864	5750	925	TL
38"		FORCE	149 D	W 12	380	1573	725	4759		TL
		FORCE	155 D	DW 14A	419	1670	810	5017		TL
		FORCE	169 D	DW 23 B	650	1811			975	TL
		FORCE	172 D	DW 25 B	708	1817	812	5462	875	TL
		FORCE	184 D	DW 27 B	794	2085	923	6184	975	TL
		FORCE	184 D	DW 30A	916	2045	904	5995	975	TL
42"		FORCE	180 D	DW 23 B	650	2173	965	6400	1025	TL
	SPECIAL	FORCE	179 D	DW 25 B	716	2061	919	6200	975	TL
		FORCE	181 D	DW 25 B	716	2133	950	6350	1025	TL
		FORCE	186 D	DW 27 B	794	2150	950	6400	1025	TL
		FORCE	180 D	DW 30 B	896	1977	878	5804	975	TL
		FORCE	186 D	DW 30 B	916	2147	950	6457	1025	TL
46"		FORCE	186 D	DW 25 B	742	2294	1032	6802	1125	TL
50"		FORCE	170 D	DW 16 B	479	2170	994	6488	1025	TL



Velocidade & Carga

AGRIMAX FORTIS

Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
30"		FORTIS	158D/161A8	DW20B	611	1602	724	4810	750	TL
34"		FORTIS	160D/163A8	DW18L	591	1704	761	5109	800	TL
38"		FORTIS	173D/176A8	DW23B	675	2071	935	6184	975	TL
		FORTIS	178D/181A8	DW25B	798	2085	912	6202	975	TL
42"		FORTIS	175D/172E	DW23B	716	2133	970	6375	1025	TL



Radial Estreito

AGRIMAX RT945 • RT955

Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
24"	210/90R24	RT955	107A8/B	W7	214	1010	462	3027	475	TL
28"	210/95R28	RT955	116A8/B	W7	214	1111	513	3364	550	TL
30"	420/90R30	RT945	147A8/B	DW13	418	1518	684	4530	725	TL
32"	210/95R32	RT955	120A8/B	W7	214	1213	571	3703	575	TL
	230/95R32	RT955	128A8/B	W8	238	1251	585	3792	600	TL
	270/95R32	RT955	136A8/B	W9	275	1327	614	4044	625	TL
36"	230/95R36	RT955	130A8/B	W8	238	1352	639	4112	650	TL
	270/95R36	RT955	139A8/B	W9	275	1428	665	4368	675	TL
38"	270/95R38	RT955	140A8/B	W9	275	1479	697	4510	700	TL
40"	230/95R40	RT955	132A8/B	W7	228	1454	690	4445	700	TL
42"	230/95R42	RT955	133A8/B	W8	238	1506	714	4633	725	TL
	300/85R42	RT955	144A8/B	W9	295	1577	745	4850	750	TL
	320/90R42	RT945	139A8/B	W10	319	1643	760	4944	800	TL
44"	210/95R44	RT955	120A8/B	W7	214	1518	721	4653	725	TL
	230/95R44	RT955	134A8/B	W8	238	1556	739	4788	750	TL
	270/95R44	RT955	142A8/B	W9	275	1632	764	4983	775	TL
46"	270/95R46	RT955	143A8/B	W9	275	1683	786	5049	825	TL
	300/95R46	RT955	148A8/B	W9	295	1738	812	5318	825	TL
	320/90R46	RT945	146A8/B	W10	319	1744	810	5232	825	TL
	320/90R46	RT945	148D/151A8	W10	319	1744	810	5232	825	TL
	340/85R46	RT955	150A8/B	W12	353	1746	811	5238	825	TL
	380/90R46	RT945	159A8/B	W12	380	1852	859	5596	875	TL
48"	230/95R48	RT955	136A8/B	W8	238	1656	792	5085	800	TL
	270/95R48	RT955	144A8/B	W9	275	1733	820	5351	825	TL
	340/85R48	RT955	152A8/B	W12	353	1797	855	5572	875	TL
50"	320/90R50	RT945	150A8/B	W10	319	1846	873	5618	875	TL
	380/90R50	RT945	151A8/B	W12	380	1954	913	5902	975	TL
52"	300/95R52	RT955	151A8/B	W9	295	1891	889	5822	925	TL
54"	270/95R54	RT955	146A8/B	W9	275	1885	894	5815	925	TL
	320/90R54	RT945	156A8/B	W10	319	1948	930	5987	925	TL
	380/90R54	RT945	158A8/B	W12	380	2056	962	6296	1025	TL



Radial Ceifeira

AGRIMAX TERIS

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
24"	500/70R24	STEEL BELTED	RM500	167A8	W16L	502	1310	572	3907		TL
	500/85R24	STEEL BELTED	RM500	182A8	W16L	520	1460	622	4238		TL
26"	620/75R26CHO		TERIS	166A8/B	DW20B	625	1590	730	4851	750	TL
	750/65R26CHO		TERIS	166A8/B	DW25B	764	1636	713	4908	750	TL
	750/65R26CHO		TERIS	171A8/B	DW25B	764	1636	713	4908	750	TL
28"	500/80R28	STEEL BELTED	RM500	176A8	W16L	503	1495	635	4355		TL
	600/65R28	STEEL BELTED	RM500	168A8	W18L	590	1486	640	4340		TL
	710/55R28CHO		TERIS	164A8/B	DW23B	716	1493			700	TL
30"	620/75R30CHO		TERIS	168A8/B	DW20B	625	1692	779	5169	800	TL
32"	VA500/95D32		STARTRAC	179A8	13.00VA	500	1836	809	5324		TL
	650/75R32CHO		TERIS	172A8/B	DW21B	655	1789	794	5324	825	TL
	IF710/75R32CFO		TERIS	183A8/B	DW25B	716	1879	851	5653	925	TL
	800/65R32CHO		TERIS	178A8/175B	DW27B	818	1853	838	5587	875	TL
	900/60R32CHO		TERIS	181A8/178B	DW27B	886	1893	840	5736	925	TL
	900/60R32CHO		TERIS	185A8/182B	DW27B	886	1893	840	5736	925	TL
	1050/50R32CHO		TERIS	184A8/181B	36.0VA	1059	1893	840	5685	875	TL
34"	IF580/80R34CFO		TERIS	177D	DW20B	586	1792	810	5389	850	TL
	IF710/75R34CFO		TERIS	184A8/B	DW25B	716	1930	870	5852		TL
42"	520/85R42		TERIS	168D	DW16L	516	1951	890	5851	925	TL



Alta Tecnología

AGRIMAX SPARGO

	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
38"	VF380/85R38		SPARGO	161D	W13	380	1602	730	4830	775	TL
46"	VF380/90R46		SPARGO	173D	DW13A	390	1852	846	5611	925	TL
	VF480/80R46		SPARGO	177D	DW16L	479	1936	889	5861	925	TL
50"	VF380/105R50		SPARGO	179D	DW13	400	2050	934	6211	1025	TL
	VF420/95R50		SPARGO	177D	DW14	419	2068	943	6210	1025	TL
	VF480/80R50		SPARGO	179D	DW16L	479	2038	940	6172	975	TL

Flutuação Reboque Radial



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
17"	440/50R17		TRAC SUPER	135D		14.00	441	872	395	2630	410	TL
	500/50R17		FL693M	149D/146E		16.00	503	932	424	2833	450	TL
	520/50R17		FL637	151D/148E		16.00	516	952	414	2895	450	TL
20,5"	24R20.5		FL699	176F		18.00	590	1370	613	4165		TL
22,5"	500/45R22.5		FL693M	146D/143E		AG16.00	503	1022	455	3114	500	TL
	500/60R22.5	ULTRA	FL630	155D/166A8		AG16.00	503	1172	521	3592	550	TL
	560/45R22.5	ULTRA	FL630	152D/163A8		AG16.00	543	1076	490	3290	525	TL
	560/45R22.5		FL693M	152D/149E		AG16.00	543	1076	484	3270	525	TL
	560/60R22.5	ULTRA	FL630	161D/172A8		AG16.00	543	1244	535	3760	600	TL
	560/60R22.5	SUPER S. Belted	FL630	161D		AG16.00	543	1244	549	3785	600	TL
	560/60R22.5		FL693M	161D/158E		AG16.00	543	1244	549	3767	600	TL
	560/60R22.5		FL693M	165D/162E		AG16.00	543	1244	549	3767	600	TL
	580/65R22.5		FL693M	166D/163E		AG18.00	577	1326	572	4031	625	TL
	600/50R22.5	ULTRA	FL630	159D/170A8		AG20.00	611	1172	509	3528	550	TL
	600/50R22.5		FL693M	159D/156E		AG20.00	611	1172	516	3546	550	TL
	620/40R22.5		FL635	154D		AG20.00	625	1068	470	3225	500	TL
	710/40R22.5	ULTRA	FL630	161D/172A8		AG24.00	727	1140	514	3490	550	TL
	710/45R22.5		FL693M	165D		AG24.00	706	1212	542	3658		TL
	26,5"	600/55R26.5	ULTRA	FL630	165D/176A8		AG20.00	611	1333	579	4034	625
600/55R26.5		SUPER S. Belted	FL630	165D		AG20.00	611	1333	606	4078	625	TL
600/55R26.5			FL693M	165D		AG20.00	611	1333	586	4051	625	TL
600/55R26.5		HD	FL693M	177D		AG20.00	611	1333	584	4077	625	TL
VF600/55R26.5			V-FLEXA	167D		AG20.00	615	1342	580	3986	650	TL
650/55R26.5		ULTRA	FL630	169D/180A8		AG20.00	645	1389	600	4207	650	TL
650/55R26.5			FL693M	169D		AG20.00	645	1389	608	4216	650	TL
650/55R26.5		HD	FL693M	178D		AG20.00	645	1389	609	4250	650	TL
710/50R26.5		ULTRA	FL630	170D/181A8		AG24.00	727	1383	599	4208	650	TL
710/50R26.5			FL693M	170D		AG24.00	727	1383	606	4174	650	TL
710/50R26.5		HD	FL693M	179D		AG24.00	727	1383	606	4174	650	TL
30,5"		650/65R30.5	SUPER S. Belted	FL630	176D		AG20.00	645	1621	734	4976	775
	750/60R30.5	SUPER S. Belted	FL630	181D		AG24.00	754	1675	746	5115	800	TL
	710/50R30.5		FL693M	173D		AG24.00	727	1485	656	4510	700	TL
	750/60R30.5		FL693M	181D		AG24.00	754	1675	728	5092	800	TL
	850/50R30.5		FL693M	182D		AG28.00	862	1625	719	4925	725	TL

Steel Belted - Cinturón de Acero

Flutuação Reboque Diagonal



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
15,5"	280/60-15.5		TR678	128A8		8.0	275	750	357	2250		TL
	400/60-15.5		TR882	145A8	14	AG13.00	400	875	380	2564	410	TL
	400/60-15.5		TR882	149A8	18	AG13.00	400	875	380	2564	410	TL
	400/60-15.5	ARAMID HD	TR882	149A8	18	AG13.00	400	875	380	2564	410	TL
20"	500/55-20		FLOT648	150A8/146B	12	16.00	508	1058	458	3153		TL
22,5"	385/65-22.5		FLOT648	167A8/163B	22	AG11.75	400	1070	475	3233		TL
	400/60-22.5		FLOT648	160A8/156B	18	AG11.75	400	1070	475	3233		TL
	500/50-22.5		FLOT648	158A8/155B	16	AG16.00	500	1070	475	3200		TL
	500/60-22.5		FLOT648	163A8/159B	16	AG16.00	500	1170	510	3489		TL
	550/45-22.5		FLOT648	159A8/156B	16	AG16.00	550	1070	475	3203		TL
	550/60-22.5		FLOT648	169A8/165B	18	AG16.00	550	1240	540	3725		TL
	600/50-22.5		FLOT648	165A8/161B	16	AG20.00	600	1170	510	3501		TL
	600/55-22.5		FLOT648	169A8/166B	16	AG20.00	600	1230	540	3716		TL
	700/50-22.5	HIGH SPEED	FLOT648	170B/166E	16	24.00	700	1270	550	3775		TL
	400/55-22.5		FLOT558	150A8/146B	14	AG11.75	405	1020	445	3084		TL
	400/55-22.5		FLOT558	152A8/148B	16	AG11.75	405	1020	445	3084		TL
	400/55-22.5	ARAMID HD	FLOT558	152A8/148B	16	AG11.75	405	1020	445	3084		TL
	500/45-22.5		FLOT558	148A8/144B	12	AG16.00	500	1045	471	3167		TL
	500/45-22.5		FLOT558	154A8/150B	16	AG16.00	500	1045	471	3167		TL
	500/45-22.5	ARAMID HD	FLOT558	154A8/150B	16	AG16.00	500	1045	471	3167		TL
	550/60-22.5		VLINE	167A8/163B	16	AG16.00	550	1240	540	3725		TL
	500/60-22.5		TR675	163A8/159B	16	AG16.00	500	1181	534	3505		TL
25"	66X43.00-25		FLOT351	160B	10	36.0TH	1020	1750	782	5213		TL
26,5"	700/50-26.5		FLOT648	174A8/170B	16	24.00	700	1354	581	4017		TL

Aramid Belted - Cinturón de Aramid

Tractor Frente Diagonal

TF9090



TF8181



PRORIB



MULTIRIB



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT	
12"	4.00-12		TF9090	60A6	4	3.00D	112	530	255	1573		TT	
15"	5.00-15		TF9090	73A6	4	4.00E	140	655	307	1951		TT	
	5.00-15		TF8181	82A6	6	4.00E	142	655	307	1951		TT	
16"	4.50-16		TF8181	73A6	4	3.00D	122	655	311	1952		TT	
	5.50-16		TF9090	86A6	6	4.00E	150	710	332	2116		TT	
	5.50-16		TF8181	86A6	6	4.00E	158	720	340	2145		TT	
	6.00-16		TF9090	88A6	6	4.50E	170	735	346	2190		TT	
	6.00-16		TF8181	88A6	6	4.50E	170	745	350	2220		TT	
	6.00-16		TF9090	94A6	8	4.50E	170	735	346	2190		TT	
	6.50-16		TF9090	91A6	6	4.50E	180	765	359	2280		TT	
	6.50-16		TF8181	91A6	6	4.50E	180	770	361	2295		TT	
	6.50-16		TF9090	98A6	8	4.50E	180	765	359	2280		TT	
	7.50-16		TF9090	98A6	6	5.50F	207	810	379	2414		TT	
	7.50-16		TF8181	98A6	6	5.50F	205	820	383	2445		TT	
	7.50-16		TF9090	103A6	8	5.50F	207	810	379	2414		TT	
	7.50-16		TF8181	103A6	8	5.50F	205	820	383	2445		TT	
	7.50-16		IMPLEMENT	TF8181	122A6	14	5.50F	205	820	383	2445		TT
	9.00-16			TF9090	116A6	10	W8	257	855	398	2548		TT
	10.00-16			TF9090	115A6	8	W8	275	900	418	2682		TT
10.00-16SL		F-2M	PRORIB	110A8	8	8LB	280	880	409	2620		TT	
11.00-16			TF9090	118A6	8	W10L	320	970	448	2890		TT	
11.00-16		F3	MULTIRIB		12	W10L	315	930				TL	
11.00-16SL		F-2M	PRORIB	114A8	8	10LB	335	950	440	2830		TT	
18"	7.50-18		TF9090	106A6	8	5.50F	207	860	404	2562		TT	
	7.50-18		TF8181	106A6	8	5.50F	208	875	410	2605		TT	
19"	4.00-19		TF9090	72A6	4	3.00D	115	715	343	2145		TT	
	6.00-19		TF9090	93A6	6	4.50E	167	815	386	2445		TT	
	6.00-19		TF8181	93A6	6	4.50E	165	814	385	2425		TT	
20"	6.50-20		TF8181	97A6	6	5.00F	180	865	409	2578		TT	
	7.50-20		TF8181	103A6	6	5.50F	205	915	431	2725		TT	
	7.50-20		TF9090	109A6	8	5.50F	205	915	431	2725		TT	
	7.50-20		TF8181	109A6	8	5.50F	205	915	431	2725		TT	



Trator Tração Diagonal



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
12"	5-12		TR128		4	4JA	127	554	265	1638		TT
	5.00-12		TR171	61A6	4	3.00DDT	130	580	271	1731		TT
	6.00-12		TR171	76A6	6	4.00EDT	160	635	296	1953		TT
	6.5/80-12		AS504	93A8	6	5J	163	608	273	1851		TT
	7.00-12		AS504	95A8	6	4.5	187	683	300	2001		TL
	11.0/65-12		AS504	114A8	8	9.00	273	700	321	2072		TL
14"	6-14		TR126	66A6	4	5JA;5KB	157	655	305	1978		TT
	7-14		TR126	72A6	4	5JA;5KB	170	690	320	2070		TT
15"	185/65-15		AS507	89A8	4	5.5	185	640	301	1894		TL
	5.00-15		AS504	88A8	6	3.50D	140	657	308	1957	310	TT
	6.5/80-15		AS505	98A8	6	5.0	169	683	325	2106		TL
	7.5L-15		AS504	113A8	8	6LB	210	765	354	2280		TT
15.3"	300/80-15.3		FARM2000	132A8		9.00	300	890	388	2608		TL
16"	7-16		TR144	75A6	4	6L;6LB	183	740	344	2223		TT
	8-16		TR144	91A6	6	6L	200	785	358	2342		TT
	250/80-16		FARM2000	125A8		W8	240	820	369	2429		TT
	6.00-16		AS504	95A8	6	4.00E	164	735	343	2190	350	TT
	7.50-16		AS504	112A8	8	5.50F	209	803	372	2393	390	TT
	9.0/70-16		AS504	119A8	10	W7	222	760	355	2285		TL
	9.5-16		TR171	96A6	6	W8L	241	845	392	2499		TT
	9.5-16		TR144	96A6	6	W8L	245	850	388	2558		TT
18"	8-18		TR144	94A6	6	W6	200	840	385	2509		TT
	250/80-18		FARM2000	127A8		W8	240	870	394	2679		TT
	7.50-18		AS504	114A8	8	5.50F	209	854	407	2649	410	TT
	9.5-18		TR171	105A6	8	W8	241	900	417	2646		TT
20"	8.00-20		TR135	105A6	6	5.50F	225	965	448	2837		TT
	8.3-20		TR171	96A6	6	W7	200	895	423	2608		TT
	8.3-20		TR144	96A6	6	W7	211	890	414	2670		TT
	9.5-20		TR135	102A6	6	W8	240	955	444	2888		TT
	11.2-20		TR135	111A6	8	W10	292	1020	466	3077		TT
	11.2-20		TR171	113A6	8	W10	285	1005	465	3000		TT
	12.4-20		TR135	116A6	8	W11	325	1075	500	3160		TT
	7.50-20		AS504	116A8	8	5.50F	209	904	422	2695	425	TT
22"	8.3-22		TR171	104A6	8	W7	205	945	444	2778		TT
	9.5-22		TR144	104A6	6	W7	235	1000	464	3008		TT
24"	8.3-24		TR135	100A6	6	W7	211	995	469	2985		TT
	9.5-24		FARM SPECIAL	112A6	8	W8	240	1050	491	3194		TT
	11.2-24	PIVOT	TR117	110A6	6	W10	284	1090	509	3205		TT
	11.2-24		FARM SPECIAL	116A6	8	W10	285	1095	509	3283		TT
	12.4-24		FARM SPECIAL	121A6	8	W11	320	1155	534	3504	550	TT
	12.4-24		TR135	128A6	12	W11	315	1160	543	3573		TT
	13.6-24		FARM SPECIAL	123A6	8	W12	350	1205	554	3635		TT
	14.9-24	PIVOT	TR117	123A6	6	W13	378	1245	575	3660		TT
14.9-24	PIVOT	TR117	123A6	6	W13	378	1245	575	3660		TL	

FARM SPECIAL

Trator Tração Diagonal



TR117

AS2001

TR137



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT	
24"	14.9-24		FARM SPECIAL	128A6	8	W13	378	1255	572	3775	600	TT	
	14.9-24		TR135	135A6	12	W13	378	1265	576	3837		TT	
	16.9-24		TR135	133A6	8	W15L	429	1335	613	3925		TT	
26"	12.4-26		TR171	121A6	8	W11	315	1210	573	3727		TT	
	13.6-26		TR171	126A6	8	W12	340	1270	589	3774		TT	
	14.9-26		TR135	129A6	8	W13	375	1315	608	3863		TT	
	16.9-26		TR135	137A6	10	W15L	430	1380	625	4183		TT	
	18.4-26		AS2001	146A6	12	W16L	467	1475	650	4250	675	TT	
	23.1-26		TR135	153A6	12	DW20B	587	1585	700	4615		TL	
	23.1-26	DUAL BEAD	TR135	159A6	16	DW20B	587	1585	700	4615		TL	
	28"	8.3-28		TR135	108A6	8	W7	213	1104	523	3246		TT
		9.5-28		TR135	114A6	8	W8	235	1155	548	3557		TT
11.2-28			FARM SPECIAL	118A6	8	W10	285	1205	563	3694	575	TT	
12.4-28			FARM SPECIAL	123A6	8	W11	315	1265	589	3853	600	TT	
13.6-28			FARM SPECIAL	125A6	8	W12	350	1310	610	3985	625	TT	
14.9-28			FARM SPECIAL	130A6	8	W13	375	1355	620	4105	650	TT	
14.9-28			TR135	137A6	12	W13	378	1365	634	4170		TT	
14.9-28			TR135	139A6	14	W13	378	1365	634	4170		TT	
16.9-28			AS2001	135A6	8	W15L	429	1420	651	4319	675	TT	
30"		14.9-30		TR135	131A6	8	W13	378	1415	659	4316		TT
	16.9-30		FARM SPECIAL	137A6	8	W15L	431	1469	671	4456		TT	
	18.4-30		FARM SPECIAL	139A6	8	W16L	451	1533	689	4599		TT	
	18.4-30	HD	TR136	137A6	8	W15L	429	1485	677	4455		TT	
	18.4-30		TR135	149A6	12	W16L	460	1545	697	4712		TT	
	23.1-30		TR135	155A6	12	DW20B	600	1700	780	4998		TT	
	23.1-30	DUAL BEAD	TR135	164A6	18	DW20B	600	1700	780	4998		TL	
32"	9.5-32		TR135	110A6	6	W8	235	1255	594	3686		TT	
	12.4-32		FARM SPECIAL	124A6	8	W11	320	1360	634	4137		TT	
	24.5-32		TR137	159A6	12	DW21B	622	1805	807	5343	825	TL	
	24.5-32		TR137	163A6	14	DW21B	622	1805	807	5343	825	TL	
	30.5L-32	HD	TR137	170A6	18	DH27B	770	1865	831	5520		TL	
34"	16.9-34		TR135	139A6	8	W15L	429	1585	728	4794		TT	
	18.4-34		TR135	146A6	10	W16L	467	1650	751	5009		TT	
36"	8.3-36		TR135	113A6	8	W7	211	1295	628	4028		TT	
	9.5-36		TR135	122A6	10	W8	235	1360	646	4000		TT	
	12.4-36		TR135	126A6	8	W11	325	1465	696	4546		TT	
	13.6-36		FARM SPECIAL	129A6	8	W12	345	1515	704	4591		TT	
38"	11.2-38	PIVOT	TR117	109A6	4	W10	284	1445	675	4400		TT	
	12.4-38		TR135	127A6	8	W11	315	1525	718	4670		TT	
	13.6-38		FARM SPECIAL	131A6	8	W12	345	1565	736	4874	750	TT	
	15.5-38		FARM SPECIAL	133A6	8	W14L	394	1575	731	4813		TT	
	16.9-38		TR135	141A6	8	W15L	429	1685	788	4954		TT	
	18.4-38		TR135	153A6	12	W16L	467	1750	816	5145		TT	
	20.8-38		TR135	156A6	12	W18L	530	1835	852	5395		TT	

Implement & Reboque



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
12"	7.00-12		AW702	95A8	6	4.25	185	665	295	1948		TL
	10.0/80-12		AW909	121A8	10	9.00	264	710	313	2080		TL
	10.0/80-12		AW702	121A8	10	9.00	264	710	313	2080		TL
	300/65-12		RIB775	116A8	8	9.0	305	685	304	2007		TL
14,5"	200/60-14.5		SL441	106A8	10	6.75	210	610	278	1785		TT
	200/60-14.5		RIB774	106A8	10	6.75	210	610	278	1785		TL
	200/60-14.5		RIB774	113A8	14	6.75	210	610	278	1785		TT
15"	10.00-15		IT400		16	7.5	274	925	408	2747		TT
	11L-15SL	I-1	FARMIMP		10	8LB	270	770	342	2256		TT
	12.5L-15SL	I-1	FARMIMP		12	10LB	310	820	362	2403		TL
	31X13.50-15	IMPLEMENT	FLOT RIB		12	10LB	360	780	359	2129		TL
	8.25-15		IT400		14	6.50	239	846	377	2513		TT
	8.25-15		IT400		16	6.50	239	846	377	2513		TT
15,3"	10.0/75-15.3		AW909	123A8	10	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW702	123A8	10	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW909	126A8	12	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW702	126A8	12	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW909	130A8	14	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW702	130A8	14	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW909	135A8	18	9.00	274	760	343	2227		TL
	10.0/75-15.3		AW702	135A8	18	9.00	274	760	343	2227		TL
	11.5/80-15.3		AW702	131A8	10	9.00	297	844	370	2473		TL
	11.5/80-15.3		AW909	135A8	12	9.00	297	844	370	2473		TL
	11.5/80-15.3		AW702	135A8	12	9.00	297	844	370	2473		TL
	11.5/80-15.3		AW909	139A8	14	9.00	297	844	370	2473		TL
	11.5/80-15.3		AW702	139A8	14	9.00	297	844	370	2473		TL
	11.5/80-15.3		AW909	141A8	16	9.00	297	844	370	2473		TL
	11.5/80-15.3		AW909	143A8	18	9.00	297	844	370	2473		TL
	12.5/80-15.3		AW909	142A8	14	9.00	312	885	387	2593		TL
	12.5/80-15.3		AW702	142A8	14	9.00	312	885	387	2593		TL
	260/70-15.3		AW09	126A8		9.00	268	753	335	2206		TL
	300/80-15.3		AW09	138A8		9.00	295	860	376	2520		TL
	320/80-15.3		AW09	145A8		9.00	309	901	392	2640		TL
15,5"	400/60-15.5		AW708	145A8	14	AG13.00	405	875	380	2564		TL
	400/60-15.5		RIB900	145A8	14	AG13.00	405	875	380	2564		TL
	400/60-15.5		RIB900	147A8	16	AG13.00	405	875	380	2564		TL
16"	10.5/65-16		AW702	130A8	14	W9	265	760	343	2112		TL
	10.50-16		AW702	144A8	14	6.00T	305	975	445	2986		TL
	11L-16SL	I-1	FARMIMP		10	8LB	270	795	355	2329		TT
	11L-16SL	F3	IND RIB		10	W8L	279	830				TL

Implement & Reboque



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
16"	12.5L-16SL	I-1	FARMIMP		12	10LB	310	845	374	2476		TT
	13.0/55-16		AW702	133A8	14	11.0	336	770	345	2256		TL
	13.0/55-16		AW702	138A8	18	11.0	336	770	345	2256		TL
	13.0/75-16		AW702	135A8	10	11.0	336	770	345	2256		TL
	14.0/65-16		AW705	142A8	14	11.0	353	870	388	2549		TL
	6.00-16		AW702	95A8	6	4.00E	169	722	337	2150		TT
	7.50-16		D404		14	6.00G	212	820				TT
	7.50-16		D405		14	6.00G	212	810				TT
	8.25-16		D404		16	6.50H	238	858				TT
	9.00-16		BK823	127A8	14	6.5	245	891	394	2583		TT
	9.00-16		BK826	137A6	16	6.50H	265	925				TT
	9.00-16	INDUSTRIAL	BK6060		16	6.50H	255	925	427	2740		TT
16,1"	16.5L-16.1SL	I-1	FARMIMP		10	W14C	435	1025	444	3003		TL
	21.5L-16.1SL	I-1	FARMIMP		14	W18CH	550	1130	485	3413		TL
17"	15.0/55-17		AW705	134A8	10	13.00	391	850	391	2575		TL
	15.0/55-17		AW705	141A8	14	13.00	391	850	391	2575		TL
	15.0/55-17		AW705	146A8	18	13.00	391	850	391	2575		TL
	19.0/45-17		AW708	144A8	14	16.00	491	866	380	2536		TL
	19.0/45-17		AW708	148A8	18	16.00	491	866	380	2536		TL
	500/50-17		AW708	154A8	18	16.00	500	945	416	2750		TL
18"	10.5/80-18		AW702	138A8	14	W9	275	885	395	2593		TL
	12.5/80-18		AW702	142A8	12	W9	308	965	432	2827		TL
	12.5/80-18		AW702	148A8	16	W9	308	965	432	2827		TL
	13.0/65-18		AW702	150A8	16	W9	308	965	432	2827		TL
	15.0/70-18		AW705	151A8	16	13.00	405	1010	447	3092		TL
20"	16.0/70-20		AW705	154A8	14	13.0	408	1075	480	3155		TT
	16.0/70-20		AW705	156A8	16	13.0	408	1075	480	3155		TL

Florestal



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
26"	18.4-26	STEELBELTED	FS216		10	DW16A	467	1476	682	4433		TT
	23.1-26	STEELBELTED	FS216		16	DW20A	587	1615	726	4780		TT
26,5"	600/55-26.5	STEELBELTED	FORESTECH	165A8/172A2	20	AG20.00	610	1335	618	4032		TL
	710/45-26.5	STEELBELTED	FORESTECH	168A8/175A2	20	AG24.00	710	1340	620	4047		TL
	750/55-26.5	STEELBELTED	FORESTECH	177A8/184A2	20	DW23B	755	1485	680	4467		TL
30"	18.4-30	STEELBELTED	FS216		10	DW16A	467	1577	724	4736		TT
	18.4-30	STEELBELTED	FS216		14	DW16A	467	1577	724	4736		TT
34"	18.4-34	STEELBELTED	FS216		14	DW16A	467	1679	768	5042		TL
	600/65-34	STEELBELTED	TR678	164A2/160A6	14	DW20B	610	1644	758	4916		TL

Steel Belted - Cinturón de Acero

Multiusos Diagonal (MPT)



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
15,3"	10.0/75-15.3		MP567		10	9.0	258	774	355	2310		TL
	10.0/75-15.3		MP567		14	9.0	258	774	355	2310		TL
	10.0/75-15.3		MP567		18	9.0	258	774	355	2310		TL
	11.5/80-15.3		MP567		10	9.0	292	868	393	2578		TL
	11.5/80-15.3		MP567		14	9.0	292	868	393	2578		TL
18"	10.5-18		MP567		10	9	270	905	415	2768		TT
	12.5-18		MP567		12	11	325	990	450	2940		TL
	340/80-18	INDUSTRIAL	CON STAR	143A8		11	350	1015	460	3075	475	TL
19,5"	18-19.5		MP567		16	14.00	460	1104	498	3280		TL
	18-19.5		MP567		18	14.00	460	1104	498	3280		TL
20"	10.00-20		EM936	146B	16	7.5	275	1050	498	3180		TT
	10.5-20		MP567		10	9	270	955	445	2880		TT
	11.00-20		EM936	149B	16	8.0	295	1090	508	3302		TT
	12.5-20		MP567		10	11.0	325	1040	475	3090		TT
	12.5-20		MP567		12	11.0	325	1040	475	3090		TT
	12.5-20		MP585		12	11	335	1050	480	3130		TL
	14.00-20		MT612		22	10	390	1265	594	3827		TT
	14.5-20		MP567		10	11	360	1116	495	3315		TL
	16.0/70-20		EM936	149B/166A2	14	13SDC	405	1090	480	3295		TL
	16.0/70-20		MP567		14	13SDC	405	1128	490	3350		TL
	340/80-20	INDUSTRIAL	CON STAR	144A8		11	350	1065	491	3272	500	TL
	380/75-20	INDUSTRIAL	CON STAR	148A8		W12	385	1080	500	3273		TL
	400/70-20	INDUSTRIAL	CON STAR	149A8	16	13	405	1080	501	3303	525	TL
	8.25-20		EM936	133B	14	6.5	235	980	467	2970		TT
9.00-20		EM936	140B	14	7.0	256	1012	481	3070		TT	
22,5"	18-22.5		MP590		16	14.0	480	1190	530	3534		TL
24"	16.0/70-24		EM936	152B/169A2	14	13SDC	410	1190	575	3600		TL
	20-24		EM936	158B/173A2	12	16.00TS	535	1390	665	4205		TL
	400/70-24		MP600	153A8	14	13SDC	405	1185	545	3530		TL
	400/70-24		MP600	158A8	18	13SDC	405	1185	545	3530		TL
	400/70-24	INDUSTRIAL	CON STAR	158A8		13	395	1175	544		575	TL
	400/80-24	INDUSTRIAL	CON STAR	162A8	20	DW13	405	1250	570	3781	600	TL
	440/80-24	INDUSTRIAL	CON STAR	168A8	22	DW14L	455	1315	610	3986	625	TL
	460/70-24	INDUSTRIAL	CON STAR	159A8		DW15L	460	1250			600	TL
	500/70-24	INDUSTRIAL	CON STAR	164A8		DW16L	505	1300	579	3926	625	TL
26"	480/80-26	INDUSTRIAL	CON STAR	160A8		DW15L	490	1410	643	4272	675	TL
28"	440/80-28	INDUSTRIAL	CON STAR	156A8		DW14L	450	1420	632	4299	675	TL

Tractor Industrial



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
15,3"	10.0/75-15.3		AS504	123A8	10	9.00	264	780	345	2285	360	TL
	11.5/80-15.3		AS504	139A8	14	9.00	290	867	380	2540	410	TT
17"	15.0/55-17		AS504	141A8	14	13.00	380	890	395	2608	410	TL
	19.0/45-17		AS504	144A8	14	16.00	465	865	389	2578	410	TL
	420/55-17		AS504	145A8	16	13.00	430	910	407	2712	410	TL
18"	10.5/80-18		AS504	131A8	10	W9	274	907	405	2657	425	TL
	12.5/80-18		AS504	142A8	12	W9	308	987	438	2892	475	TL
20"	16.0/70-20		AS504	154A8	14	13	408	1097	487	3214	525	TL
24"	15.5/80-24		AS504	157A8	12	W12	384	1262	566	3655	600	TL
	15.5/80-24		AS504	163A8	16	W12	384	1262	566	3655	600	TL
	15.5/80-24		GRIPSTAR	163A6	16	W12	392	1270	569	3683	600	TL
	16.5/85-24		AS504	163A8	12	W13	415	1325	591	3837	625	TL
	16.5/85-24		AS504	168A8	16	W13	415	1325	591	3837	625	TL
	400/80-24	INDUSTRIAL	AS504	162A8		W13	394	1262	566	3655	600	TL

Grua Radial & Porto Radial



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
22,5"	280/75R22.5	INDUSTRIAL	PT93	168 A8		8.25	282	998				TL
	310/80R22.5	INDUSTRIAL	PT93	175 A8		9.00	308	1070				TL
	385/95R24		AM27	170F		10.00W	372	1363	626	4175		TT
25"	16.00R25**	INDUSTRIAL	PM93 +	200 A5		11.25	425	1515	699	4582		TL
	18.00R25***	INDUSTRIAL	PM90	207 A5		13.00	495	1655	730	5024		TL
	385/95R25		AM27	170F		10.00	372	1363	626	4175		TL
	445/95R25		AM27	174F		11.25	440	1490	695	4587		TL
	505/95R25		AM27	186E		13.00	492	1600	728	4900		TL
	525/80R25	(20.5R25)	AM27	176F		17.00	530	1481	681	4534		TL
33"	18.00R33***	INDUSTRIAL	PM90	214 A5		13.00	485	1845	857	5624		TL







Escavadora



Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
12"		SPHD		6	7.00I-55	215	585	267	1795		TL
		SPHD		12	10.50I	305	660	297	1989		TL
	INDUSTRIAL	SPHD		14	8.00G	255	700				TT
15"		SPHD		8	8LB	256	691	316	2020		TL
		SPHD		8	7JA	218	676	313	1995		TL
	INDUSTRIAL	SPHD		10	13LB	400	790	360	2140		TL
		AT621		8	10.00F	318	851	385	2493		TT
		SP CHEVRON		6	5.50 F	203	762	347	2295		TL
16"		AT621		8	10LB	315	855	385	2584		TL
16,5"	L5	GIANT TRAX		12	8.25	270	775	362	2317		TL
	HD	JUMBO TRAX		10	8.25	268	795	363	2345		TL
		PTHD		10	8.25	268	790	361	2331		TL
		SP		8	8.25	254	775	355	2286		TL
		SPSK		8	8.25	270	775	355	2286		TL
		SPSK		10	8.25	270	775	355	2286		TL
	HD	SURE TRAX		10	8.25	268	785	359	2316		TL
	L5	GIANT TRAX		14	9.75	315	840	398	2521		TL
		PTHD		14	9.75	324	865	391	2552		TL
		SPSK		12	9.75	312	825	375	2434		TL
	HD	SURE TRAX		12	9.75	325	855	387	2522		TL
		SPHD		10	9.75	330	795	363	2345		TL
		SPHD	148A2	12	13.00	394	838	380	2583		TL
17,5"		SP		14	10.5	355	940	424	2773		TL
		SPHD		14	10.50	350	930	420	2744		TL
18"		AT603	131A8	10	W9	274	907	405	2657		TL
		AT603	142A8	12	W9	308	987	448	3027		TL
		AT621	129A8	12	W9	308	987	446	2980		TL
		AT621	139A8	10	W13	400	950	428	2871		TL
24"	INDUSTRIAL	TR459	145A8	12	DW13	390	1244	562	3657		TL
	INDUSTRIAL	TR459	149A8	12	DW15L	440	1310	590	3850		TL
	INDUSTRIAL	TR459	148A8	12	DW15L	445	1270	557	3825		TL
	INDUSTRIAL	TR459	155A8	12	DW16L	472	1375	610	4114		TL
	INDUSTRIAL	TR459	151A8	12	DW16L	490	1333	585	4031		TL
26"	INDUSTRIAL	TR459	156A8	12	DW16L	472	1425	628	4346		TL
28"	INDUSTRIAL	AT621	152A8	12	DW15L	450	1410	639	4199		TL
	INDUSTRIAL	TR459	152A8	12	DW15L	440	1410	640	4145		TL
30"	INDUSTRIAL	AT621	153A8	12	DW15L	450	1460	670	4398		TL

Multiusos Radial (MPT)



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante 	SW 	OD 	SLR 	RC 	SRI 	TL/TT
16,5"	36X12.5R16.5		MT518	129N		9.75	315	902	420	2758		TL
17"	425/55R17		MP513	134G		13	421	900	399	2645		TL
18"	280/80R18		MP522	132A8/B		W9	282	907	421	2727	350	TL
	365/70R18		MP513	133G		11	360	969	448	2933		TL
	360/70R18		MP527	142A8/B		11	360	969	439	2887	475	TL
	340/80R18		MP522	143A8/B		11	343	1001	458	3002	475	TL
	340/80R18		MP527	143A8/B		11	343	1001	455	2944	475	TL
20"	375/70R20		MP513	136G		12	377	1034	472	3121		TL
	405/70R20		MP513	136G		13	407	1076	493	3253		TL
	340/80R20		MP522	144A8/B		11	343	1052	481	3212	500	TL
	340/80R20		MP527	144A8/B		11	343	1052	483	3176	500	TL
	380/75R20		MP522	148A8/B		W12	384	1074	483	3251	500	TL
	425/75R20		MP513	148G		13	421	1146	521	3479		TL
	400/70R20		MP522	149A8/B		13	404	1068	476	3199	525	TL
	400/70R20		MP527	149A8/B		13	404	1068	494	3282	525	TL
	335/80R20		MP540	149K		11	340	1044	492	3258		TL
	24"	460/70R24		RT747	152A8/149B		DW15L	465	1254	556	3840	575
400/70R24			MP522	152A8/B		13	404	1170	533	3527	575	TL
400/70R24			MP527	152A8/B		13	404	1170	542	3597	575	TL
495/70R24			MP513	155G		W16L	499	1304	588	3974		TL
500/70R24			RT747	157A8/154B		DW16L	485	1320	585	3949	625	TL
460/70R24			RT747	159A8/156B		DW15L	465	1254	556	3840	575	TL
460/70R24			MP522	159A8/B		DW15L	465	1250	568	3766	600	TL
460/70R24			MP527	159A8/B		DW15L	465	1254	574	3801	600	TL
440/80R24			MP522	161A8/B		DW14L	441	1314	586	3956	625	TL
440/80R24			MP527	161A8/B		DW14L	441	1314	601	3985	625	TL
400/80R24			MP522	162A8/B		DW13	404	1250	553	3778	600	TL
400/80R24			MP527	162A8/B		DW13	404	1250	578	3834	600	TL
500/70R24			MP522	164A8/B		DW16L	503	1310	595	3890	625	TL
500/70R24			MP527	164A8/B		DW16L	503	1310	597	4019	625	TL
540/70R24			MP522	168A8/B		DW16L	530	1366	611	4133	650	TL
26"		480/80R26		MP522	160A8/B		DW15L	479	1428	638	4287	675
	480/80R26		MP527	160A8/B		DW15L	479	1428	642	4259	675	TL
28"	440/80R28		MP522	156A8/B		DW14L	441	1415	643	4278	675	TL
	440/80R28		MP527	156A8/B		DW14L	441	1415	648	4270	675	TL

Compactadora & Niveladora

TRAC GRADER+

SUPER GRADER

GR288

PACMASTER

TR387



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
15"	7.50-15		PAC MASTER		12	6.0	225	790				TT
16"	10.5/80-16		PAC MASTER		6	8.0	275	810	382	2480		TL
20"	9.00-20		PAC MASTER	156A2	12	7.0	275	1016	471	3107		TT
	11.00-20		PAC MASTER		18	8.0	291	1070	494	3310		TT
24"	14.9-24		TR391	128A6	8	DW13	405	1255	563	3639	600	TL
	13.00-24		TRAC GRADER +		12	8.00TGS	340	1280	600	3943		TL
	14.00-24		TRAC GRADER +	147A8	12	8.00TGS	364	1348	598	3990		TL
	13.00-24		TRAC GRADER +	149A8	16	8.00TGS	340	1280	600	3943		TL
	14.00-24		TRAC GRADER +	153A8	16	8.00TGS	364	1348	598	3990		TL
	16.00-24	G2		SUPER GRADER		16	10.00VA	430	1450	644	4307	
25"	15.5-25	G2/L2	GR288		12	12.00	385	1270	572	3772		TL
	17.5-25	G2/L2	GR288		12	14.00	445	1330	596	3950		TL
	17.5-25	G2/L2	GR288		16	14.00	445	1330	596	3950		TL
	20.5-25	G2/L2	GR288	156A8	16	17.00	520	1480	656	4396		TL
	23.5-25	G2/L2	GR288	167A8	20	19.50	595	1610	708	4782		TL
26"	18.4-26		TR387	146A6	12	DW16L	475	1430	635	4400		TL
	23.1-26		TR387	159A6	16	DW20B	592	1560	690	4685	750	TL
30"	18.4-30		TR387	139A6	8	DW16L	475	1530	680	4395		TL

Engenharia Civil Radial



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
15"	7.50R15	L5*	SR57			6.00	223	845				TT
	8.25R15	L5*	SR57			6.50	240	880				TT
16"	7.50R16		SR44	122/118G		6	226	820	380	2450		TT
20"	10.00R20		SR423	149/146J	18	7.50	270	1065				TT
	10.00R20		SR44	146/143G	16	7.50	268	1075	505	3200		TT
	11.00R20		SR423	152/149J	18	8.00	285	1100				TT
	11.00R20	E4***	SR44			8.00	282	1111	520	3328		TT
	12.00R20		SR423	154/150J	18	8.50	302	1132				TT
	12.00R20	E4***	SR44			8.50V	305	1138	532	3408		TT
	12.00R20	L5*	SR57			8.50	318	1180				TT
	14.00R20		SR33	164J/160J		10.0	390	1250	576	3840		TL
	335/80R20		SR33	150K		11.00	335	1047	490	3213		TL
	365/80R20		SR33	152K		10.00	360	1096	477	3280		TL
	395/85R20		SR33	168J		10.00	394	1184	538	3589		TL
24"	12.00R24		SR423	160/156K	20	8.50	318	1243				TT
	12.00R24	E4***	SR44	158B		8.50V	310	1250	575	3790		TT
	12.00R24	L5S**	SR55	175A2		8.50/1.3	305	1274	572	3787		TT
	14.00R24	L2/G2*	SR25	175A2/153A8		8.00TG	359	1372	626	4146		TL
	325/95R24		SR423	160/156K	20	8.50	318	1243				TT
	325/95R24	E4***	SR44	158B		8.50V	310	1250	575	3790		TT
	325/95R24	E4***	SR44	158B		8.50V	310	1250	575	3790		TL
25"	14.00R25	E4***	SR42	171B		10.00/1.5	380	1412	652	4231		TL
	15.5R25	L2/G2*	SR23	169A2/146A8		12.00/1.3	383	1264	559	3756		TL
	15.5R25	L3*/E3**	SR30	169A2/160B		12.00/1.3	397	1276	574	3809		TL
	16.00R25	E4**	SR431	177B		11.25/2.0	452	1532	713	4649		TL
	17.5R25	G2/L2*	SR23	176A2/153A8		14.00/1.5	448	1345	612	4108		TL
	17.5R25	L5*	SR51	176A2		14.00/1.5	437	1398	630	4110		TL
	17.5R25	L5*	SR53	176A2		14.00/1.5	435	1400	637	4214		TL
	17.5R25	L5S**	SR55	182A2		14.00/1.5	453	1399	630	4211		TL
	17.5R25	L3*/E3**	SR30	176A2/167B		14.00/1.5	446	1347	606	4021		TL
	18.00R25	E4**	SR431	185B		13.00/2.5	520	1660	760	5040		TL
	18.00R25	L5S**	SR55	204A2		13.00/2.5	513	1667	733	4852		TL
	18.00R25	L5**	SR57	204A2		13.00/2.5	515	1651				TL
	20.5R25	G2/L2*	SR23	186A2/161A8		17.00/2.0	535	1490	668	4489		TL
	20.5R25	L3*/E3**	SR30	186A2/177B		17.00/2.0	529	1487	663	4439		TL
	20.5R25	L3*/E3**	SR31	186A2/177B		17.00/2.0	540	1480	663	4449		TL
	20.5R25	L5*	SR51	186A2		17.00/2.0	539	1545	703	4650		TL
	20.5R25	L5*	SR53	186A2		17.00/2.0	535	1550	705	4666		TL
	20.5R25	L5S**	SR55	193A2		17.00/2.0	535	1543	700	4644		TL
	23.5R25	L3*/E3**	SR30	195A2/185B		19.50/2.5	612	1607	711	4797		TL
23.5R25	L3*/E3**	SR31	195A2/185B		19.50/2.5	612	1607	711	4797		TL	

Engenharia Civil Radial



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
25"	23.5R25	L4*/E4**	SR41	195A2/185B		19.50/2.5	615	1611	725	4790		TL
	23.5R25	L5*	SR51	195A2		19.50/2.5	612	1660	743	4882		TL
	23.5R25	L5*	SR53	195A2		19.50/2.5	604	1666	758	5015		TL
	26.5R25	E3*/L3**	SR30	202A2/193B		22.00/3.0	689	1742	766	5200		TL
	26.5R25	L3*/E3**	SR31	202A2/193B		22.00/3.0	689	1742	766	5200		TL
	26.5R25	L4*/E4**	SR41	202A2/193B		22.00/3.0	678	1742	775	5150		TL
	26.5R25	L4**	SR49M	209A2		22.00/3.0	708	1782	801	5297		TL
	26.5R25	L5*	SR50	202A2		22.00/3.0	690	1772	806	5334		TL
	26.5R25	L5**	SR53			22.00/3.0	680	1788	800	5376		TL
	26.5R25	L5S**	SR55	209A2		22.00/3.0	690	1786	810	5375		TL
	29.5R25	L3*/E3**	SR31	208A2		25.00/3.5	765	1861	818	5555		TL
	29.5R25	E4**	SR41	200B		25.00/3.5	761	1861	830	5510		TL
	29.5R25	L4**	SR43	216A2		25.00/3.5	785	1875	847	5644		TL
	29.5R25	L4*/E4**	SR49M	208A2		25.00/3.5	780	1905	844	5600		TL
	29.5R25	L5*	SR50	208A2		25.00/3.5	775	1901	862	5722		TL
	29.5R25	L5*	SR53	208A2		25.00/3.5	770	1912	859	5755		TL
	29.5R25	L5S**	SR55	216A2		25.00/3.5	777	1912	860	5755		TL
	29.5R25	L3*/E3**	SR30	208A2		25.00/3.5	765	1861	818	5555		TL
	650/65R25	L3*/E3**	SR35	180B		19.50/2.5	635	1498	669	4493		TL
750/65R25	L3*/E3**	SR35	202A2		24.00/3.0	740	1601	715	4802		TL	
29"	29.5R29	L4***	SR43			25.00/3.5	768	2003	905	6311		TL
	29.5R29	L4***	SR49M			25.00/3.5	786	2006	906	6320		TL
	29.5R29	L5*	SR51	211A2		25.00/3.5	777	1990	842	5872		TL
	29.5R29	L5S**	SR55	218A2		25.00/3.5	775	2009	911	6047		TL
	33.25R29	E3**	SR32	209B		27.00/3.5	845	2080	915	6250		TL
	875/65R29	L3*	SR35	214A2		27.00/3.50	890	1860	816	5559		TL
	875/65R29	L4*	SR41	214A2		27.00/3.50	880	1865	837	5680		TL
	33"	18.00R33	E4**	SR45	191B		13.00/2.5	505	1870	856	5608	
18.00R33		E4**	SR47	191B		13.00/2.5	510	1885	867	5674		TL
21.00R33		E4**	SR47	200B		15.00/3.0	575	2001	918	6113		TL
35/65R33		L4**	SR49	224A2		28.00/3.5	899	2061	890	6125		TL
35/65R33		E4****/L4***	SR49			28.00/3.5	899	2061	890	6125		TL
35/65R33		L5**	SR53			28.00/3.5	910	2063	915	6215		TL
35/65R33		L5***	SR53			28.00/3.5	910	2063	915	6215		TL
35/65R33		L5S**	SR55	224A2		28.00/3.5	900	2065	915	6175		TL
35"	24.00R35	E4**	SR45M	209B		17.00/3.5	664	2180	980	6538		TL
	24.00R35	E4**	SR45M	209B		17.00/3.5	664	2180	980	6538		TL
	24.00R35	E4**	SR47	209B		17.00/3.5	670	2181	983	6565		TL
	24.00R35	E4**	SR48	209B		17.00/3.5	665	2180	993	6621		TL
49"	27.00R49	E4**	SR45PLUS	223B		19.50/4.0	746	2702	1214	8095		TL
	27.00R49	E4**	SR46	223B		19.50/4.0	746	2688	1225	8165		TL
	27.00R49	E4**	SR48	223B		19.50/4.0	738	2688	1255	8165		TL

Porto & Engenharia Civil



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
24"	12.00-24	INDUSTRIAL	XL GRIP PORT		24	8.5	320	1250	585	3710		TT
	14.00-24	G3	XL GRIP		16	8.00TG	365	1345	617	4002		TL
	14.00-24	E3/L3	EM937		28	10.00W	375	1368	628	4050		TL
	14.00-24	E3/L3	EM937		32	10.00W	375	1368	628	4050		TT
25"	14.00-25	L4	ROCK GRIP		28	10.00	375	1410	649	4173		TL
	16.00-25	E3/L3	XL GRIP		32	11.25	465	1485	682	4395		TL
	16.00-25		ROCK GRIP		32	11.25	470	1525	699	4514		TL
	17.5-25	E3/L3	XL GRIP		16	14.00	435	1345	622	3980		TL
	18.00-25	E3/L3	XL GRIP		32	13.00	510	1615	739	4780		TL
	18.00-25	E4	ROCK GRIP		40	13.00	510	1650	753	4885		TL
	18.00-25	L4S	SM54		40	13.00	528	1650	750	4880		TL
	18.00-25		PORTKING		40	13.00	528	1675	765	4955		TL
	20.5-25	E3/L3	XL GRIP		20	17.00	530	1485	682	4395		TL
	23.5-25	E3/L3	XL GRIP		20	19.50	600	1625	742	4810		TL
	26.5-25	L3	XL GRIP		28	22.00	680	1740	796	5150		TL
	33"	18.00-33	PORT IND.	ROCK GRIP		40	13.00	510	1887	869	5586	
18.00-33		E4	ROCK GRIP		40	13.00	510	1887	869	5586		TL

Empilhador Radial



	Medida	Versión	Modelo	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
9"	6.00R9	RADIAL	LM-81	121A5	4.00 E	160	540				TL
10"	6.50R10	RADIAL	LM-81	128A5	5.00 F	178	590				TL
12"	250/75R12	RADIAL	LM-81	152A5	8.0	260	680				TL
	7.00R12	RADIAL	LM-81	136A5	5.00 S	195	675				TL
15"	225/75R15	RADIAL	LM-81	149A5	7.00	226	712				TL
	7.00R15	RADIAL	LM-81	143 A5	5.50	199	745				TL
	7.50R15	RADIAL	LM-81	146A5	6.00	212	778				TL
	8.25R15	RADIAL	LM-81	153 A5	6.5	234	836				TL
20"	10.00R20	RADIAL	LM-81	166A5	7.50	275	1066				TL
	11.00R20	RADIAL	LM-81	170 A5	8.00	288	1092				TL
	12.00R20	RADIAL	LM-81	176A5	8.50	314	1134				TL
24"	12.00R24	RADIAL	LM-81	178 A5	8.50	310	1235				TT
	14.00R24	RADIAL	LM-81	193 A5	10.00W	388	1415				TT




Empilhador



Medida	Versión	Modelo	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
8"		PL-801	16	4.33 R	173	470				TT
		POWER TRAX	16	4.33 R	173	470				TT
		PL-801	8	3.00 D	135	468				TT
		POWER TRAX	10	3.00 D	145	480				TT
9"		PL-801	14	6.00 E	200	535				TT
		PL-801	10	4.00 E	157	543				TT
		PL-801	12	4.00 E	157	543				TT
		POWER TRAX	10	4.00 E	166	543				TT
		ST-180	12	4.00 - I	165	540				TL
10"		POWER TRAX	20	6.50 F	235	590				TT
		PL-801	10	5.00 F	185	595				TT
		POWER TRAX	10	5.00 F	193	595				TT
		POWER TRAX	14	5.00 F	193	595				TT
12"		POWER TRAX	16	8.00 G	255	690				TT
		POWER TRAX	20	8.00 G	255	690				TT
		PL-801	12	5.00 S	189	692				TT
		PL-801	14	5.00 S	189	692				TT
		POWER TRAX	14	5.00 S	205	675				TT
13"		PL-801	6	3.75 P	154	640				TT
15"		POWER TRAX	16	7.50 BD	285	918				TT
		PL-801	16	7.50 BD	235	745				TT
		PL-801	20	7.50 BD	235	745				TT
		POWER TRAX	20	7.50	240	745				TT
		POWER TRAX	24	9.75 BD	304	705				TT
		PL-801	18	8.00 BD	295	840				TT
		POWER TRAX	20	8.00	300	845				TT
		PL-801	8	5.50	157	670				TT
		PL-801	12	6.0	206	775				TT
		PL-801	14	6.0	206	775				TT
		PL-801	14	6.0	220	814				TT
		PL-801	14	7.0	215	720				TT
		POWER TRAX	14	7.00	227	710				TT
		PL-801	14	6.5	236	854				TT
		POWER TRAX	14	6.50	248	845				TT
20"		POWER TRAX	16	7.5	285	1080				TT
		POWER TRAX	18	7.5	285	1080				TT
		POWER TRAX	20	8.50	320	1150				TT
		POWER TRAX	28	8.50	320	1150				TT

Maciço



	Medida	Versión	Modelo	Jante 	SW 	OD 
8"	4.00-8		MAGLIFT	3.00 D - 8	109	406
	5.00-8		MAGLIFT	3.00 D - 8	120	462
	15X4.5-8		MAGLIFT	3.00 D - 8	119	378
	16X6-8		MAGLIFT	4.33 R - 8	139	421
	18X7-8		MAGLIFT	4.33 R - 8	153	457
9"	6.00-9		MAGLIFT	4.00 E - 9	141	529
	6.00-9	PREMIUM	MAGLIFT	4.00 E - 9	137	536
	21X8-9		MAGLIFT	6.00 E - 9	189	525
	140/55-9		MAGLIFT	4.00 E - 9	132	377
10"	6.50-10	PREMIUM	MAGLIFT	5.00 F -10	154	575
	23X9-10		MAGLIFT	6.50 F -10	213	585
	200/50-10		MAGLIFT	6.50 F-10	193	458
12"	7.00-12	PREMIUM	MAGLIFT	5.00 S-12	168	658
	27X10-12		MAGLIFT	8.00 G-12	240	677
15"	7.00-15		MAGLIFT	5.5 - 15	180	730
	7.50-15		MAGLIFT	5.5 - 15	193	756
	7.50-15		MAGLIFT	6.0 - 15	193	756
	8.15-15		MAGLIFT	7.0 - 15	218	691
	8.25-15		MAGLIFT	6.5 - 15	207	818
	250-15		MAGLIFT	7.0 - 15	216	718
	300-15		MAGLIFT	8.0 - 15	255	820

Jardim & Alfiias



Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
6"		LG-RIB		4	3.50 A	127	325	144	943		TL
		ARAMID	LG-RIB	6	3.50 A	127	325	144	943		TL
			LG-RIB	4	4.50 A	152	365	159	1059		TL
		ARAMID	LG-RIB	6	4.50 A	152	365	159	1059		TL
			LG-306	4	4.50 A	152	365	159	1059		TL
			LG-RIB	4	5.375 I-55	170	408	182	1183		TL
8"		ARAMID	LG-RIB	6	5.375I- 55	170	408	182	1183		TL
			LG-306	6	5.375I- 55	170	408	182	1183		TL
		ARAMID	LG-306	6	5.375I- 55	170	408	182	1183		TL
			LG-306	4	7.00 I- 55	230	470	206	1363		TL
		ARAMID	LG-306	6	7.00 I- 55	230	470	206	1363		TL
			LG-306	4	8.00 I- 55	254	508	221	1473		TL
10"		LG-306		4	7.00 I- 55	210	460	209	1340		TL
			LG-306	4	8.00 I- 55	250	508	226	1473		TL
			LG-RIB	4	8.00 I- 55	236	498	222	1444		TL
			LG-SMOOTH	4	8.00 I- 55	245	500	223	1450		TL
12"		LG-306		12	7.00 I- 55	210	575	258	1668		TL
			TR-315	6	7 JA	205	575	258	1668		TL
			TR-315	6	8½ JA	255	590	260	1682		TL
			LG-306	6	8.5 I- 55	260	585	262	1697		TL
			LG-306	4	9.5 AT	298	610	276	1774		TL
			LG-408	6	10.5 I- 55	320	605	269	1755		TL
			LG-306	8	10.5 I- 55	310	640	283	1879		TL
15"		LG-306		4	8.00 LB	272	705	318	2042		TL
			TR-315	10	13 LB	390	800	354	2320		TL
16"	13.6-16	LG-306		4	W12	388	975	439	2793		TL
16,5"	33X15.5-16.5	LG-306		10	12.00	396	840	374	2453		TL
20"	38X14.00-20	LG-306		4	W 11	375	980	435	2894		TL
	44X18.00-20	LG-306		4	W 14 L	475	1180	543	3496		TL
24"	14.9-24	TR-391	128A6	8	DW 13	405	1255	563	3639		TL
26"	18.4-26	TR-387	146A6	12	DW 16 L	475	1430	635	4150		TL
	23.1-26	TR-387	159A6	16	DW 20 B	587	1560	690	4545		TL
28"	12.4-28	TR-387	123A6	8	W 11	325	1200	550	3576		TL
	16.9-28	TR-387	135A6	8	DW 15 L	440	1400	630	4074		TL
30"	16.9-30	TR-387	137A6	8	DW 15 L	440	1450	655	4220		TL
	18.4-30	TR387	139A6	8	DW 16 L	475	1530	680	4395		TL

Aramid Belted - Cinturón de Aramid

Quad & UTV



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
8"	20X7-8		AT-109		2	5.5 AT	170	504				TL
	20X7-8		AT-108		4	5.5 AT	170	508				TL
	20X7-8		AT-110		4	5.5 AT	183	508				TL
	22X11-8		AT-109		2	9.0 AT	230	579				TL
	22X11-8		AT-119		2	9.0 AT	280	580				TL
	22X11-8		AT-108		4	9.0 AT	277	560				TL
	22X11-8		AT-119		4	9.0 AT	280	580				TL
	22X11-8		W-207		6	9.0 AT	272	561				TL
9"	20X11-9		AT-111		6	9.0 AT	279	508				TL
	20X11-9	HD	AT-111 HD		6	9.0 AT	279	508				TL
	22X10-9		AT-108		4	8.0 AT	254	559				TL
	22X11-9		AT-108		6	9.0 AT	275	557				TL
	22X11-9		W-207		6	9.0 AT	272	561				TL
	25X12-9		AT-109		2	9.5 AT	269	617				TL
	25X12-9		W-207		6	9.5 AT	300	632				TL
10"	20X11-10		AT-111		6	9.0 AT	275	508				TL
	20X11-10	HD	AT-111 HD		6	9.0 AT	275	508				TL
	20X6-10		AT-111		4	5.0	152	500				TL
	21X7-10		AT-110		4	5.5 AT	178	531				TL
	21X7-10		AT-111		6	5.5 AT	178	541				TL
	21X7-10	HD	AT-111 HD		6	5.5 AT	178	541				TL
	22X11-10		AT-108		4	9.0 AT	270	564				TL
	22X11-10		W-207		6	9.0 AT	272	561				TL
	22X7-10		AT-111		6	5.5 AT	175	559				TL
	22X7-10		W-207		6	5.5 AT	178	559				TL
	22X7-10	HD	AT-111 HD		6	5.5 AT	175	559				TL
	22X8-10		AT-108		6	6.5 AT	206	557				TL
	22X8-10		AT-111		6	6.5 AT	208	559				TL
	23X7-10		AT-111		6	5.5 AT	178	584				TL
	23X7-10		W-207		6	5.5 AT	177	584				TL
	24X11-10		AT-108		4	9.0 AT	284	608				TL
25X12-10		AT-108		4	9.5 AT	298	630				TL	
11"	22X7-11		AT-108		4	5.5 AT	181	557				TL
	24X10-11		W-207		6	8.0 AT	249	612				TL
	24X9-11		W-207		6	7.0 AT	226	610				TL
12"	24X8-12		W-207		6	6.5 AT	198	615				TL
	25X10-12		AT-108		6	8.0 AT	254	640				TL
	25X10-12		W-207		6	8.0 AT	249	638				TL

Quad & UTV



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
12"	25X11-12		W-207		6	9.0 AT	284	638				TL
	25X8-12		AT-108		4	6.5 AT	212	630				TL
	25X8-12		W-207		6	6.5 AT	198	638				TL
	26X8-12		W-207		6	6.50 AT	204	660				TL
	26X10-12		W-207		6	8.0 AT	241	658				TL
	26X12-12		W-207		6	9.5 AT	299	658				TL
	27X10-12		W-207		6	8.0 AT	241	683				TL
	28X10-12		W-207		6	8.0 AT	241	706				TL
	28X12-12		W-207		6	9.5 AT	299	706				TL
14"	AT26X9R14		SIERRA MAX		48F	7.00	230	675				TL
	AT26X11R14		SIERRA MAX		54F	9.00	280	675				TL
	AT27X9R14		SIERRA MAX		50F	7.00	230	700				TL
	AT27X11R14		SIERRA MAX		56F	9.00	280	700				TL
	AT30X10-14		BOGMAX		58F	7.0AT	260	760				TL
	AT32X10-14		BOGMAX		62F	8.0AT	250	810				TL

Kart & Golf



	Medida	Versión	Modelo	IC/IV	PR	Jante	SW	OD	SLR	RC	SRI	TL/TT
5"	10X4.5-5		SM-48			4.5	130	260				TL
	10X4.5-5		SM-68			4.5	130	260				TL
	11X7.10-5		SM-54			6.75	190	295				TL
8"	18X8.50-8		GF-304		4	7.00 I - 55	216	460	202	1334		TL
10"	20X10.00-10		LG SMOOTH		4	8.00 I - 55	245	500	223	1450		TL

LOAD INDEX

LOAD INDEX	LOAD KG
50	190
51	195
52	200
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580

LOAD INDEX	LOAD KG
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850

LOAD INDEX	LOAD KG
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060
134	2120
135	2180
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075
148	3150
149	3250
150	3350
151	3450
152	3550
153	3650
154	3750
155	3875
156	4000
157	4125
158	4250
159	4375
160	4500
161	4625
162	4750
163	4875
164	5000
165	5150
166	5300
167	5450
168	5600

LOAD INDEX

LOAD INDEX	LOAD KG
169	5800
170	6000
171	6150
172	6300
173	6500
174	6700
175	6900
176	7100
177	7300
178	7500
179	7750
180	8000
181	8250
182	8500
183	8750
184	9000
185	9250

LOAD INDEX	LOAD KG
186	9500
187	9750
188	10000
189	10300
190	10600
191	10900
192	11200
193	11500
194	11800
195	12150
196	12500
197	12850
198	13200
199	13600
200	14000
201	14500
202	15000

LOAD INDEX	LOAD KG
203	15500
204	16000
205	16500
206	17000
207	17500
208	18000
209	18500
210	19000
211	19500
212	20000
213	20600
214	21200
215	21800
216	22400
217	23000
218	23600
219	24300

SPEED SYMBOL

SPEED SYMBOL	A 2	A 4	A 6	A 8	B	C	D	E	F	G	J	K
SPEED Km/h	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110

Equivalencias



RIM DIAMETER (inches)	STANDARD									ROW CROP		SRI	
	SIZE (inches)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	SIZE (inches)	SERIE 90-95 METRIC		
													METRIC MARKING
16					200/70 R16							330	
					220/70 R16 (4)							330	
	6.00 - 16				240/70 R16							350	
	6.50 - 16				260/70 R16	280/65 R16				-	180/95 R16	360	
	7.50 - 16				280/70 R16	320/65 R16				-	210/95 R16	390	
18	7.50 - 18				280/70 R18	320/65 R18				-	210/95 R18	410	
					260/70 R20							410	
20	7.50 - 20				280/70 R20	340/65 R18				-	210/90 R20	425	
	9.5 - 20	250/85 R20	260/80 R20		300/70 R20	340/65 R20				-	210/95 R20	450	
	11.2 - 20	280/85 R20			320/70 R20							475	
	12.4 - 20	320/85 R20	340/80 R20	340/75 R20	360/70 R20	420/65 R20							500
		250/85 R24			300/70 R24					-	210/90 R24	500	
13.6 - 20			380/75R20	380/70 R20	440/65R20							525	
		280/85 R24	300/80R24		320/70 R24							525	
24	8.3 - 24	280/85 R20			320/70 R20							475	
	9.5 - 24	320/85 R20	340/80 R20	340/75 R20	360/70 R20	420/65 R20						500	
		250/85 R24			300/70 R24					-	210/90 R24	500	
	11.2 - 24			380/75R20	380/70 R20	440/65 R20						525	
		280/85 R24	300/80R24		320/70 R24							525	
	12.4 - 24	320/85 R24	340/80R24		360/70 R24	420/65 R24						550	
		250/85 R28				340/65 R28				-	210/95 R28	550	
	13.6 - 24	340/85 R24			380/70 R24	440/65 R24						575	
					400/70 R24							575	
			280/85 R28			320/70 R28				8.3 R32	210/95 R32	575	
		380/85 R24	400/80R24		420/70 R24	480/65 R24			9.5 R32	230/95 R32	600		
		320/85 R28			360/70 R28	420/65 R28					600		
		420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24					625		
		340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28	480/60 R28			11.2 R32	270/95 R32	625	
26	16.9 - 26				480/70 R26	540/65 R26						650	
		380/85 R28	400/80R28		420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28					650	
		320/85 R32								9.5 R36	230/95R36	650	
	18.4 - 26					520/70 R26				750/50 R26			675
		460/85 R26 (4)				580/70 R26							675
		420/85 R28	440/80R28		480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28						675
		380/85 R30			420/70 R30						11.2 R36	270/95 R36	675
		320/85R34								9.5 R38	230/95 R38	675	
	23.1 - 26 28 - L26				620/75 R26	650/70 R26	750/65 R26			1000/50R25			750
													750
					600/70 R30 (1)		710/60R30 (2)	750/55R30				750	
						600/65 R32						750	
		420/85 R34	440/80 R34	480/75R34	480/70 R34	540/65 R34						750	
		340/85 R38		400/75 R38								750	
	300/85 R42								9.5 R44	230/95 R44	750		
28	9.5 - 28	320/85 R24	340/80R24		360/70 R24	420/65 R24						550	
		250/85 R28				340/65 R28					210/95 R28	550	
	11.2 - 28	340/85 R24			380/70 R24	440/65 R24						575	
					400/70 R24							575	
		280/85 R28			320/70 R28					8.3 R32	210/95 R32	575	
	12.4 - 28	380/85 R24	400/80R24		420/70 R24	480/65 R24				9.5 R32	230/95 R32	600	
		320/85 R28			360/70 R28	420/65 R28						600	
	13.6 - 28	420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24						625	
		340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28	480/60 R28			11.2 R32	270/95 R32	625	
	14.9 - 28				480/70 R26	540/65 R26						650	
		380/85 R28	400/80R28		420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28					650	
		320/85 R32								9.5 R36	230/95 R36	650	
	16.9 - 28					520/70 R26				750/50 R26			675
					580/70 R26							675	
420/85 R28		440/80R28		480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28					675		
380/85 R30				420/70 R30					11.2 R36	270/95 R36	675		
320/85R34									9.5 R38	230/95 R38	675		

Bold sizes: available in BKT

(1) also IF technology
(2) only IF technology

(3) also VF technology
(4) in development

For R2 type sizes please check SRI values on data book.

Equivalencias



RIM DIAMETER (inches)	STANDARD									ROW CROP			
	SIZE (inches)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	SIZE (inches)	SERIE 90-95 METRIC	SRI	
		METRIC MARKING											
30	14.9 - 30				520/70 R26				750/50 R26			675	
		460/85 R26 (4)			580/70 R26							675	
		420/85 R28	440/80R28		480/70 R28	540/65 R28	600/60 R28						675
		380/85 R30			420/70 R30						11.2 R36	270/95 R36	675
		320/85R34									9.5 R38	230/95 R38	675
	16.9 - 30				540/75R28		600/65R28						700
		420/85 R30	440/80 R30		480/70 R30	540/65 R30	600/60 R30						700
		320/85 R36									11.2 R38	270/95 R38	700
	18.4 - 30					600/70 R28 (2)							725
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30					725
		380/85R34											725
		340/85 R36											725
	23.1 - 30				620/75 R30	650/70 R30	710/65R30						725
					540/75R34	600/70R34							725
		420/85 R38			480/70 R38	540/65 R38	600/60 R38				9.5 R42	230/95 R42	725
											8.3 R44	210/95 R44	725
32	8.3 - 32				380/70 R24	440/65 R24						575	
		340/85 R24			400/70 R24							575	
		280/85 R28			320/70 R28					8.3 R32	210/95 R32	575	
	9.5 - 32	420/85 R24			480/70 R24	540/65 R24							625
		340/85 R28			380/70 R28	440/65 R28	480/60 R28			11.2 R32	270/95 R32	625	
	12.4 - 32				480/70 R26	540/65 R26							650
		380/85 R28	400/80R28		420/70 R28	480/65 R28	520/60 R28						650
		320/85 R32								9.5 R36	230/95R36	650	
	24.5 - 32				650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825
					620/75 R34		650/65 R34 (2)	710/60 R34 (2)			12.4 R46	320/90 R46	825
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825	
		340/85 R46								11.2 R48	270/95 R48	825	
	30.5 - L32				680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875
					710/75 R32								875
					650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38						875
				620/70 R38 (4)								875	
460/85 R42		480/80 R42			600/65 R42							875	
14.9 - 34												725	
	460/85 R30	480/80 R30		600/70 R28 (2)	520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30				725	
	380/85R34											725	
	340/85 R36								9.5 R42	230/95 R42	725		
16.9 - 34												750	
												750	
				620/75 R26	650/70 R26	750/65 R26			1000/50R25			750	
					600/70 R30 (1)		710/60R30 (2)	750/55R30				750	
	420/85 R34	440/80 R34	480/75R34	480/70 R34	540/65 R34							750	
	340/85 R38		400/75 R38									750	
	300/85 R42								9.5 R44	230/95 R44	750		
18.4 - 34	460/85 R34	480/80R34	520/75 R34	520/70 R34	600/65 R34							775	
	380/85 R38	380/80 R38							11.2 R44	270/95 R44	775		
23.1 - 34				650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825	
				620/75 R34		650/65 R34 (2)	710/60 R34 (2)			12.4 R46	320/90 R46	825	
	460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825		
	340/85 R46								11.2 R48	270/95 R48	825		

Bold sizes: available in BKT

(1) also IF technology
(2) only IF technology

(3) also VF technology
(4) in development

For R2 type sizes please check SRI values on data book.

Equivalências



RIM DIAMETER (inches)	STANDARD									ROW CROP		SRI		
	SIZE (inches)	SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	SIZE (inches)	SERIE 90-95 METRIC			
		METRIC MARKING												
36	12.4 - 36			540/75R28		600/65R28						700		
		420/85 R30	440/80 R30		480/70 R30	540/65 R30	600/60 R30					700		
		320/85 R36									11.2 - 38	270/95 R38	700	
	13.6 - 36					600/70 R28 (2)							725	
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30					725	
		380/85R34											725	
		340/85 R36									9.5 R42	230/95 R42	725	
	320/85 R38									8.3 R44	210/95 R44	725		
38	12.4 - 38				600/70 R28 (2)							725		
		460/85 R30	480/80 R30		520/70 R30	600/65 R30		710/55 R30				725		
		380/85R34											725	
		340/85 R36									9.5 R42	230/95 R42	725	
		320/85 R38									8.3 R44	210/95 R44	725	
	13.6 - 38				620/75 R26	650/70 R26	750/65 R26				1000/50R25		750	
													750	
						600/70 R30 (1)		710/60R30 (2)	750/55R30				750	
		420/85 R34	440/80 R34	480/75R34	480/70 R34	540/65 R34							750	
		340/85 R38		400/75 R38							9.5 R44	230/95 R44	750	
		300/85 R42									9.5 R44	230/95 R44	750	
		460/85 R34	480/80R34	520/75 R34	520/70 R34	600/65 R34							775	
	380/85 R38	380/80 R38									11.2 R44	270/95 R44	775	
	14.9 - 38				620/75 R30	650/70 R30	710/65R30					11.2 R42	320/90 R42	800
					540/75R34	600/70R34						11.2 R46	270/95 R46	800
		420/85 R38				480/70 R38	540/65 R38	600/60 R38				9.5 R48	230/95 R48	800
					650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32						825
	18.4 - 38				620/75 R34		650/65 R34 (2)	710/60 R34 (2)				12.4 R46	320/90 R46	825
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38					12.4 R46	300/95 R46	825	
		340/85 R46									11.2 R48	270/95 R48	825	
					680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32				875
					710/75 R32									875
	20.8 - 38				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875	
		520/85 R38				580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875	
						620/70 R38 (4)							875	
		460/85 R42	480/80 R42				600/65 R42						875	
			420/80R46								14.9 R46	380/90 R46 (3)	875	
		340/85 R48									12.4 R50	320/90 R50	875	
													875	
42	16.9 - 42			650/75 R32	680/70 R32		800/60 R32					825		
				620/75 R34		650/65 R34 (2)	710/60 R34 (2)				12.4 R46	320/90 R46	825	
		460/85 R38	480/80R38	520/75R38	520/70 R38	600/65 R38				12.4 R46	300/95 R46	825		
	340/85 R46									11.2 R48	270/95 R48	825		
	18.4 - 42				680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875	
					710/75 R32								875	
					650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34						875	
		520/85 R38				580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875	
						620/70 R38 (4)							875	
		460/85 R42	480/80 R42				600/65 R42						875	
		340/85 R48	420/80R46								14.9 R46	380/90 R46 (3)	875	
										12.4 R50	320/90 R50	875		
	20.8 - 42				710/75R34	800/70R32		900/60R32					925	
					650/75R38	710/70R38							925	
		520/85 R42				580/70 R42	650/65 R42	710/60 R42		900/50 R42	12.4 R52	300/95 R52	925	
											11.2 R54	270/95 R54	925	
			480/80 R46								12.4 R54	320/90 R54	925	

Bold sizes: available in BKT

(1) also IF technology
(2) only IF technology

(3) also VF technology
(4) in development

For R2 type sizes please check SRI values on data book.

Equivalências

RIM DIAMETER (inches)	SIZE (inches)	STANDARD								ROW CROP		SRI	
		SERIE 85	SERIE 80	SERIE 75	SERIE 70	SERIE 65	SERIE 60	SERIE 55	SERIE 50	SIZE (inches)	SERIE 90-95 METRIC		
		METRIC MARKING											
46	14.9 - 46			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875	
				710/75 R32								875	
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34							875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875	
					620/70 R38 (4)								875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42							875
			420/80R46							14.9 R46	380/90 R46 (3)	875	
			340/85 R48							12.4 R50	320/90 R50	875	
	18.8 - 46	680/85R32		710/75R34	800/70R32		900/60R32						925
				650/75R38	710/70R38								925
		520/85 R42			580/70 R42	650/65 R42	710/60 R42		900/50 R42	12.4 R52	300/95 R52	925	
					620/70 R42					11.2 R54	270/95 R54	925	
			480/80 R46							12.4 R54	320/90 R54	925	
	20.8 - 46			800/75R32	900/70R32								975
		650/85 R38			800/70 R38		900/60 R38 (2)						975
				650/75R42	710/70 R42 (1)								975
		520/85 R46			620/70 R46	650/65 R46							975
			480/80R50							14.9 R50	380/90 R50	975	
48	13.6 - 48			680/75 R32		800/65 R32		900/55 R32	1050/50R32			875	
				710/75 R32								875	
				650/75 R34	680/70 R34	750/65 R34							875
		520/85 R38			580/70 R38	650/65 R38	710/60 R38					875	
					620/70 R38 (4)								875
		460/85 R42	480/80 R42			600/65 R42							875
		420/80R46							14.9 R46	380/90 R46 (3)	875		
		340/85 R48							12.4 R50	320/90 R50	875		
50	18.4 - 50			800/75R32	900/70R32							975	
		650/85R38			800/70R38		900/60 R38 (2)					975	
				650/75R42	710/70 R42 (1)							975	
		520/85 R46			620/70 R46	650/65 R46						975	
			480/80R50							14.9 R50	380/90 R50	975	
-			710/75 R42				900/60 R42 (2)				1025		

Bold sizes: available in BKT

(1) also IF technology
(2) only IF technology

(3) also VF technology
(4) in development

For R2 type sizes please check SRI values on data book.



GROWING TOGETHER

WWW.BKT-TIRES.COM